

Menuiserie PVC SYM

Une conception technique allée à un design contemporain font de cette fenêtre la menuiserie la plus polyvalente et performante de la gamme.

Symétrique et équilibrée, elle s'adapte harmonieusement aux façades de tous types de bâtiments.









U_w jusqu'à 0.89 W/m².K

Caractéristiques de la fenêtre à frappe SYM

Offre	Neuf	- Pose en applique intérieure, doublage intérieur épaisseur totale de 100 à 160mm - Pose en tunnel - Pose en applique extérieure
	Rénovation	- Sur dormant conservés - Dépose totale
Vitrage	Double ou triple vitrage, épaisseur de 23 à 45mm	
Classement AEV	A*2/*3/*4 - E*7A - V*A2/*A3	
Thermique	U _w jusqu'à 0.89 W/(m ² .K)	
Acoustique	R _{a,tr} jusqu'à 40 dB	

Certificats de la fenêtre à frappe SYM

DTA	6/13-2138
NF Fenêtres PVC + Acotherm	4471B-14-47
NF Blocs-baies + Acotherm	261-14-03
VEMCROS	V*4-V*5/E*2/M*1-M*2-M/C/R/O/S*1

COLORIS		RAL associé	Commentaire
Blanc		9016	Faces int. & ext.
Beige		1013	Faces int. & ext. Profils teintés dans la masse
Gris clair		7035	Faces int. & ext. Profils teintés dans la masse
Blanc/Gris anthracite		9016/7016	Plaxage face ext.
Blanc/Chêne doré		9016/-	Plaxage face ext.
Chêne doré		-	Plaxage faces int. & ext. Profils teintés dans la masse RAL 8001

Autres coloris sur demande

Types d'ouvertures

A la française / Oscillo-battante / Oscillo-coulissante / Soufflet / Fixe